

DAKSIGNALISATIE

TYPE DAKP3

Combinatie van lichtpijl met looplicht



Lichtwand met 22 ledlichten, opklapbaar met elektrische vijzel en bestuurbaar vanuit de cabine, in te zetten als looplicht en als lichtpijl. Eenvoudig te monteren op uw dakdwarsdrager



In neergeklapte toestand vormen de onderste 5 lampen een looplicht naar links, naar rechts, van binnen naar buiten, enz.



In opgeklapte toestand wordt het beeld een oplichtende pijl naar links, naar rechts of een kruis, waarbij de richting van het looplicht werd overgenomen. De lichtpijl wordt afgewisseld met de vier hoeklichten die kort knipperen.

Tezelfdertijd wordt ook het bord D1 Ø 700 automatisch in juiste richting gedraaid.



Het systeem is volledig voorgeprogrammeerd zodat de bediening zich beperkt tot het volgen van de contxtmenu's en het bedienen van de gewenste functietoets

Bedieningskastje in uw voertuig



DAKSIGNALISATIE

TYPE DAKP3 vervolg



Lamptype	LED
Diameter lens	150 mm
Klasse volgens norm EN 12352 voor gele - blauwe of rode lichten	L2H
Aantal lichten standaard	22 stuks
Aantal flitslichten uitbreidbaar in optie (DAKP3A6G of R)	6 stuks
Voedingsspanning (24 V in meerprijs)	12 V DC
Gemiddeld stroomverbruik van een sequentie	tussen 2 en 6 A
Lengte over alles	1480 mm
Breedte (300 mm breder indien extra flitslichten)	1145 mm
Gebruiksklaar gewicht	38 kg
Hoogte boven dakdrager voertuig (kader opgeklapt)	1530 mm
Hoogte boven dakdrager voertuig (kader ingeklapt)	280 mm



Bedieningskastje



Duidelijke aanduidingen op verlicht LCD scherm en verlichte toetsen

Eenvoudige bediening via contextmenu en functietoetsen:

- bord op (werkstand) of neer (rijstand)
- lichtpijlcombinatie kiezen
- batterijspanning aflezen
- lichtsterkte aflezen

